

The
uncommon
lubricant
company

Intercad AV

Atrévete a ser
no común.

Descarga la
guía



interlub[®]
group

Intercad AV

Es un lubricante de alta calidad para cadenas, de estructura viscosa. Es un aceite muy estable a la temperatura, oxidación y presiones extremas.

Propiedades:

- ◊ Aceite semi-sintético.
- ◊ Temperatura de Servicio hasta 120°C.
- ◊ Contiene solvente que actúa de vehículo para llevar a nuestro aceite a los pernos y bujes.

The
uncommon
lubricant
company

Acopla 25



Atrévete a ser
no común.

Descarga la
guía



interlub[®]
group

Acopla 25

- ◆ Esta grasa fue especialmente diseñada para todo tipo de coples.
- ◆ La grasa...
 - ◆ soporta las diversas velocidades de los sistemas.
 - ◆ sirve en condiciones de humedad, agua, químicos, polvo y temperatura.
- ◆ Propiedades:
 - ◆ 5% de Grafito y otros sólidos
 - ◆ Aceite base de 1800 cSt
 - ◆ Aceite base semi-sintético
 - ◆ Complejo de litio
 - ◆ Estabilidad mecánica 1.8%

The
uncommon
lubricant
company

Cop Metal

Atrévete a ser
no común.

interlub[®]
group

Cop Metal

Es una pasta anticorrosiva que también se usa en casos de alta temperatura hasta 1200°C.

- Espesante de bentona
- Sólidos:
- Grafito 5%
- Cobre 8%
- Aceite base semi-sintético de **1000 cSt**



The
uncommon
lubricant
company

Guí de Venta

Interfluid Bio Re 22 M

Descarga la Guía



Atrévete a ser
no común.

interlub[®]
group

Interfluid Bio Re 22 M

Es un lubricante sintético **biodegradable** de alta viscosidad. Tiene una excelente aditivación que resiste las altas cargas y por ende los desgastes ejercidos en los dientes.

◆ Beneficios

- ◆ Excelente polaridad y adherencia a los engranes.
- ◆ Extiende la vida útil del mecanismo.
- ◆ **Bajo impacto ambiental**
- ◆ Alta estabilidad térmica

The
uncommon
lubricant
company

Intergraf NG

Atrévete a ser
no común.

Descarga la
guía



interlub[®]
group

Intergraf NG

Intergraf NG es un producto diseñado exclusivamente para cables...

- ◆ Es prácticamente una combinación de productos. Es una grasa con asfalto para mejor efecto de recubrimiento y penetración del cable.
- ◆ Grado NLGI 0 para fácil aplicación.
- ◆ 400 kgf de punto de soldadura cuatro bolas para evitar el desgaste.
- ◆ 10% de Grafito.

The
uncommon
lubricant
company

Sintaplex HS

**Atrévete a ser
no común.**

Descarga la
guía



**interlub[®]
group**

Sintaplex HS

- ◆ Esta grasa es de complejo de litio con un aceite base sintético (ester-pao). El aceite base es de **110 cSt.**
- ◆ La grasa...
 - ◆ Tiene **buena estabilidad** mecánica menor a 2.5%.
 - ◆ sirve en condiciones de humedad, agua, químicos, polvo y temperatura.

La condición principal es la velocidad de giro

The
uncommon
lubricant
company

Ultraplex Moly Plus

Atrévete a ser
no común.

Descarga la
guía



interlub[®]
group

Ultraplex Moly Plus

Es una grasa complejo sulfonato de calcio con alto soporte a la carga. **Tiene 900 kgf.**

- ◊ Cuenta con 5% de sólidos.
- ◊ Punto de gota de 300°C
- ◊ Tiene una **estabilidad mecánica de 1.5%** lo cual hace muy estable a la grasa.
- ◊ Lavado por agua del 2.8%
- ◊ Aceite hidrotratado grupo III.
- ◊ **Soporta tambien las temperaturas altas** y la temperatura de operación 260°C.
- ◊ Aceite base de 800 cSt.

The
uncommon
lubricant
company

Uniplex EXP

Atrévete a ser
no común.

Descarga la
guía



interlub[®]
group

Uniplex EXP

Es una grasa que **soporta excelentemente la prueba del lavado por agua**. 1.45% en la prueba de lavado por agua.

Se puede utilizar en rodamientos con velocidades medianas y altas (1800 rpm).

Propiedades:

- ◆ Es **aluminio-poliurea**. Hidrofugo.
- ◆ Soporte de carga de 620 kgf.
- ◆ Soporta bien las temperaturas. Tiene punto de gota de 260°C.
- ◆ Aceite base de 680 cSt.

The
uncommon
lubricant
company

Interplex 1500

Atrévete a ser
no común.

interlub[®]
group

Interplex 1500

Es una grasa complejo sulfonato de calcio con alto punto de gota. Es **un aceite muy estable a la temperatura, oxidación y presiones extremas**, tiene excelente rango de temperatura de servicio de -5 a 190°C.

Propiedades:

- ♦ Soporte de carga de 620 kgf
- ♦ Temperatura de Servicio hasta 190°C.
- ♦ Tiene una estabilidad mecánica de 1% lo cual hace muy estable a la grasa.
- ♦ Lavado por agua del 0.3%
- ♦ Aceite base de 1500 cSt.

The
uncommon
lubricant
company

Gear Synt GL 1000



Atrévete a ser
no común.

Descarga la
guía



interlub[®]
group

Gear Synt GL 1000

Lubricante sintético PAG (Polialkilenglicol) para reductores en condiciones extremas de operación.

- ◊ La viscosidad del aceite a 40°C es de 1000 cSt.
- ◊ Rango de temperatura en operación: >200°C.
- ◊ Índice de Viscosidad de 285.
- ◊ Punto de Flama de 270°C.
- ◊ Aceite grupo V.
- ◊ Punto mínimo de fluidez de -30°C
- ◊ Carga Timken de 60 lbs.
- ◊ Corrosión al cobre 1a

The background of the entire advertisement is a dense, overlapping pattern of white line-art gears of various sizes on a dark gray background. The gears are arranged in a way that suggests a complex mechanical system.

The
uncommon
lubricant
company

Trans 350

Atrévete a ser
no común.

interlub[®]
group

Trans 350

Lubricante fluido para engranajes cerrados y reductores

Características

- ◊ Grado NGLI 0
- ◊ Espesante Complejo Sulfonato de Calcio
- ◊ Aceite base 800 cSt
- ◊ Penetración de cono a 25°C, 0.1mm 355-385
- ◊ Punto de gota 200°C
- ◊ Carga Timken OK 45 lb
- ◊ Punto de soldadura cuatro bola 250 kgf
- ◊ 8% de grafito
- ◊ Rango de Temperatura -10 a 200°C